

WYKAZ PARAMETRÓW ZAMAWIANEGO SPRZĘTU (URZĄDZEŃ) DLA POSTĘPOWANIA PN:

„Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu dostawczego do 3,5 ton”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. Cicha 8

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|------|------------------------|------------------------|
| | | |
| | | |

¹ Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

PARAMETRY OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Ofertowany sprzęt (urządzenie) spełnia wymogi zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4, tj:

| Lp. | Opis parametru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 4 | Wartość parametru zgodnie z ofertą Wykonawcy (TAK/NIE lub parametr) |
|-----|--|---|
| 1 | Rok produkcji: 2015, 2016 – fabrycznie nowy | |
| 2 | Silnik: Diesel , min. EURO 5 plus, podgrzewany filtr paliwa, | |
| 3 | Moc maksymalna: Min.100kW | |
| 4 | Dopuszczalna masa całkowita: max. 3500 kg. Hak holowniczy kulowy + złącze elektryczne (dopuszczalna masa zespołu pojazdów do 7 ton). | |
| 5 | Konstrukcja: ramowa | |
| 6 | Napęd: Tylny, systemy wspomagające kierowcę ESP 9, ASR. Blokada tylnego mostu. | |
| 7 | Hamulce: tarczowe obu osi, systemy wspomagające kierowcę ABS 9, | |
| 8 | Zawieszenie: Tylne wzmocnione. | |
| 9 | Kabina: 3 osobowa, regulowany fotel kierowcy, podwójny fotel pasażera, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, pokrycie foteli wykonane z materiału odpornego na ścieranie oraz na zabrudzenia, radio, klimatyzacja. | |
| 10 | Oświetlenie: Akumulator 12V . Alternator wzmocniony 150A. Oświetlenie zgodne z PRD i UE, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie. | |

| | | |
|----|--|--|
| 11 | <p>Wymiary: Długość zabudowy zewnętrznej min. 3000 mm. Szerokość zewnętrzna max. 2200 mm. Burty boczne aluminiowe min. 400 mm dwustronne</p> | |
| 12 | <p>Skrzynia: Wywrot trzy stronny, skrzynia wywrotu ze stali o podwyższonej wytrzymałości, spawana, a następnie lakierowana wielowarstwowo. Podłoga z blachy stalowej, spawana. Burty aluminiowe anodowane. Zamknięcia burt bocznych kasetowe. Burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej, samoczynnie otwierana podczas wywrotu. Burty boczne otwierane w osi dolnej. Oslona kabiny i skrzyni narzędziowej z siatki stalowej do wysokości kabiny. System wywrotu hydrauliczny, napęd pompy elektryczny lub z Przystawki Odbioru Mocy. Sterowanie z kabiny kierowcy. Siłownik wywrotu o udźwigu min. 5T</p> | |
| 13 | <p>Skrzynka narzędziowa: Zamontowana na podstawie, między kabiną, a skrzynią ładunkową wykonaną ze stali lakierowanej na biało, wyposażona w zamknięcia, drzwiczki z każdej strony oraz w połowie skrzynki w środku przedzielona ścianką. o wymiarach min. 500/1200/1870 mm (nie wystająca poza obrys samochodu)</p> | |
| 14 | <p>Koła: podwójne na tylnej osi: 195/75 R16C, pojedyncze na przedniej osi 195/75 R16C, pełnowymiarowe koło zapasowe.</p> | |
| 15 | <p>Inne: Immobiliser fabryczny. Zewnętrzne lusterka szerokokątne, elektrycznie sterowane i podgrzewane na długim ramieniu. Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich. Komputer pokładowy. Poduszka powietrzna kierowcy. Pełna dokumentacja do rej. Pojazdu. Przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP w warunkach praktycznego użytkowania pojazdu. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klin pod koła.</p> | |
| 16 | <p>Gwarancja: Podwozie pod zabudowę - na całość pojazdu min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. Nadwozie 24 miesiące. Dostawca samochodu zapewnienia serwis w odległości max. do 50 km od siedziby zamawiającego</p> | |
| 17 | <p>Czas dostawy: maksymalnie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy</p> | |

